



Technische Daten LED Panel Standard  
60x60cm 6500K 40W UGR<22 DALI |  
4000 Lumen - Ersatz für 4x18W

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| EAN                                     | 8719157901970                                                       |
| Marke                                   | Noxion                                                              |
| Herstellername                          | Noxion LED Panel Delta Pro 40W 6500K 60x60 UGR<22 DALI (4x18W eqv.) |
| Budgetlight All-in Garantie             | 6 Jahre                                                             |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                                                               |
| Product Serie                           | Delta Pro                                                           |

## Technische Informationen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Technologie                  | LED Integriert      |
| Ersetzt (Watt)               | 4x18                |
| Watt                         | 40                  |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240             |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar    |
| Farbcode                     | 865 Tageslichtweiß  |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 6500 Tageslichtweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89               |
| Helle Farbe                  | Weiß                |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe         |
| Lichtstrom (Lumen)           | 4000                |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 100                 |

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Draußen nutzbar | Nein                     |
| IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz     | IK04 - 0.50 Joule        |
| Leistungsfaktor | >0.90                    |
| Produkttyp      | LED Panel                |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                         |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 - für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung                            | Opal                           |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +40°C                |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung           |
| Sockelfarbe                               | Weiß                           |
| Gehäuse                                   | Aluminium                      |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                           |

## Masse

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Grösse des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)            | 595     |
| Breite (mm)           | 595     |
| Höhe (mm)             | 10.5    |

## Sensorinformationen

## Warum BudgetLight?

Sensortyp

Kein Sensor



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**