



Technische Daten LED  
Feuchtraumleuchte V2.0 25W 3500lm -  
840 | 150cm - Durchgangsverdrahtung  
(5x2.5mm<sup>2</sup>)

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| EAN                                     | 8719157915496                                                           |
| Marke                                   | Noxion                                                                  |
| Herstellername                          | Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1500mm 25W 3500LM 4000K |
| Budgetlight All-in Garantie             | 6 Jahre                                                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                                                   |

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Technologie                  | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt)               | 1x58           |
| Watt                         | 25             |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240        |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar  |
| Helle Farbe                  | Weiß           |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89          |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe    |
| Lichtstrom (Lumen)           | 3500           |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 140            |
| Leistungsfaktor              | >0.90          |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Inkl. Leuchtmittel | Ja                 |
| Länge              | 150cm              |
| Produkttyp         | LED Deckenleuchten |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Leuchtenverbindung | PI [5-polige Steckverbindung] |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)             |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK10 - 20 Joule               |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C               |
| Sockelfarbe        | Grau                          |
| Farbe des Gehäuses | Grau                          |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung          |
| Product Serie      | Poseidon                      |

## Masse

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1560 |
| Breite (mm) | 75   |
| Höhe (mm)   | 80   |

## Sensorinformationen

Sensortyp

### Warum BudgetLight?

Kein Sensor



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**

