



Caractéristiques Ledvance Dalle LED  
Eco 36W 3000K 3240lm 60x60cm UGR  
<19 | Remplacement 4x18W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Réf.                         | 243685                                 |
| EAN                          | 4058075386686                          |
| Marque                       | Ledvance                               |
| Nom du fabricant             | ECO PANEL600 36W 830 UGR19 WT FS1 LEDV |
| Budgetlight Garantie Totale  | 3 ans                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                  |
| Product Serie                | Panel Led                              |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 4x18             |
| Puissance (W)                     | 36               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3240             |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 90                           |
| Indice de Protection        | IP40                         |
| Protection Impacts          | IK02                         |
| Connexion du Luminaire      | Push button terminal, 2-pole |
| Facteur de puissance        | >0.95                        |
| Référence Article           | Panneau LED                  |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)                      |
| Température de Fonctionnement | +10 to +45                            |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Aluminium                             |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 600     |
| Largeur (mm)              | 600     |
| Hauteur (mm)              | 34      |

## Pourquoi choisir Budgetlight?

### Informations du capteur

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur |  <b>Prix bas garantis</b>  <b>Jusqu'à 7 ans de garantie</b><br> Pas de détecteur |
|                 |  <b>Retours faciles jusqu'à 14 jours</b>  <b>Eclairage LED durable</b>                                                                                              |