



Caractéristiques Ledvance Dalle LED  
Performance 36W 4320lm - 830 |  
60x60cm - UGR <22 - Dali Dimmable -  
Remplacement 4x18W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Réf.                         | 239189                    |
| EAN                          | 4058075440357             |
| Marque                       | Ledvance                  |
| Nom du fabricant             | PL PFM 600 DALI 36W/3000K |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                     |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 60000                     |
| Product Serie                | Performance               |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 4x18             |
| Puissance (W)                     | 36               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Oui, Dali        |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4320             |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 120              |
| Indice de Protection           | IP40             |
| Protection Impacts             | IK03             |
| Connexion du Luminaire         | Terminal, 5-pole |
| Profondeur d'Installation (mm) | 80               |
| Driver Inclus                  | Oui              |
| Facteur de puissance           | >0.95            |
| Référence Article              | Panneau LED      |

## Informations de l'appareil

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Montage                       | Encastré                        |
| UGR                           | < 22 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)                |
| Température de Fonctionnement | +10 to +50                      |
| Eclairage de Secours          | Oui, optionnel                  |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                           |
| Logement                      | Aluminium                       |
| Couleur du boîtier            | Blanc                           |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 80      |

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**

## Informations du capteur



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

