



Caractéristiques Ledvance Spot  
Encastrable LED Biolux HCL Zigbee  
Gen 2 Aluminium Blanc 20W 2100lm  
60D - 927-965 Accordable Blanc |  
175mm - Diamètre 160mm - IP20 -  
ZigBee

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Réf.                         | 253345                                              |
| EAN                          | 4058075724600                                       |
| Marque                       | Ledvance                                            |
| Nom du fabricant             | BIOLUX HCL DOWNLIGHT ZIGBEE GEN 2 DN150 S 20W TW ZB |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                               |

## Informations techniques

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours                  |
| Inclinable                        | Non                                         |
| Technologie                       | LED Intégré                                 |
| Substitut (Watt)                  | 2x18                                        |
| Puissance (W)                     | 20                                          |
| Tension (V)                       | 220-240                                     |
| Dimmable                          | Oui, Zigbee                                 |
| Code Couleur                      | 927 Blanc Très Chaud, 965 Lumière du Jour   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2700 Blanc Très Chaud, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99                                       |
| Couleur Claire                    | Blanc                                       |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Options de couleur          | Blanc réglable                        |
| Angle de Diffusion (degrés) | 60                                    |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 2100                                  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 105                                   |
| Facteur de puissance        | >0.90                                 |
| UGR                         | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique          | Opale                                 |
| Finition du Réflecteur      | Aluminium                             |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                  |

## Informations de l'appareil

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Montage                       | Encastré                    |
| Place nécessaire (mm)         | 160                         |
| Indice de Protection          | IP20                        |
| Protection Impacts            | IK03                        |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40               |
| Logement                      | Aluminium                   |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                       |
| Connexion du Luminaire        | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 99  |
| Diamètre (mm) | 175 |

**Informations du capteur**  **Prix** bas garantis  Jusqu'à **7 ans de garantie**

Type de capteur  Retours faciles jusqu'à **14 jours**  Eclairage LED **durable**