



## Caractéristiques Ledvance Downlight Comfort Dali UGR19 18W 2160lm

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Réf.                         | 255056                                  |
| EAN                          | 4099854491108                           |
| Marque                       | Ledvance                                |
| Nom du fabricant             | DL CMFT DA D150 P 18W MS 940 U19 WTLEDV |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                  |

### Informations techniques

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable                        | Non                        |
| Technologie                       | LED Intégré                |
| Substitut (Watt)                  | 2x18                       |
| Puissance (W)                     | 18                         |
| Tension (V)                       | 220-240                    |
| Dimmable                          | Oui, Dali                  |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99                      |
| Couleur Claire                    | Blanc                      |
| Options de couleur                | Couleur unique             |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 55                                    |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 2160                                  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120                                   |
| Facteur de puissance        | >0.90                                 |
| UGR                         | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique          | Opale                                 |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                  |

## Informations de l'appareil

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Montage                       | Encastré               |
| Place nécessaire (mm)         | 150                    |
| Indice de Protection          | IP44                   |
| Protection Impacts            | IK03                   |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40          |
| Logement                      | Aluminium              |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                  |
| Connexion du Luminaire        | PI [Push-in connector] |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 92  |
| Diamètre (mm) | 160 |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**