



Caractéristiques Philips CoreLine Downlight LED DN135C 3000K 1000lm LED10S PSU II WH

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Réf. | 223499 |
| EAN | 8718696070468 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | DN135C LED10S/830 PSU II WH |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x18 |
| Puissance (W) | 13 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Driver Inclus | Oui |

| | |
|-----------------------------|--|
| Angle de Diffusion (degrés) | 135 |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1000 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 76.9 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| UGR | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Référence Article | Spot Encastrable LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| EOC8 | 7046899 |
| Montage | Surface |
| Place nécessaire (mm) | 165 |
| Indice de Protection | IP20 |
| Température de Fonctionnement | 0 to +35 |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Connexion du Luminaire | PIP [Connecteur pression et traction] |
| Product Serie | DN135C |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm) | 50 |
| Diamètre (mm) | 165 |

Informations du capteur  Prix bas garantis  Jusqu'à **7 ans de garantie**

Type de capteur  Retours faciles jusqu'à **14 jours**  Eclairage LED **durable**