



**Caractéristiques Philips Dalle LED CoreLine SM136V G4 43.5W 6800lm - 840 | 157x20cm - UGR<19**



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Réf.                         | 253378                                 |
| EAN                          | 8720169764279                          |
| Marque                       | Philips                                |
| Nom du fabricant             | SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                 |
| Product Serie                | CoreLine                               |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 2x58             |
| Puissance (W)                     | 43.5             |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 6800             |

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 156.32183908046                  |
| Indice de Protection        | IP20                             |
| Protection Impacts          | IK03                             |
| Connexion du Luminaire      | PI [Connecteur pression 3-pôles] |
| Facteur de puissance        | >0.90                            |
| Référence Article           | Panneau LED                      |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Surface                               |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                    |
| Température de Fonctionnement | De -10 à +40                          |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Acier                                 |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 157x20cm |
| Longueur (mm)             | 1570     |
| Largeur (mm)              | 200      |
| Hauteur (mm)              | 53       |

## Informations du capteur

## Pourquoi choisir Budgetlight?

|  |   |
|--|---|
| Type de capteur  | Pas de détecteur  |
|  Prix bas garantis                |  Jusqu'à 7 ans de garantie |
|  Retours faciles jusqu'à 14 jours |  Eclairage LED durable     |

